



## OBEČNÉ VLASTNOSTI

Kategorie	Podkategorie
<b>Dřevo</b>	<b>Tmavý</b>
Dokončit	<b>Jemný</b>
<b>Jemný</b>	Typ produktu <b>PVC</b>
Šířka	Délka
<b>122cm</b>	<b>50 Metr</b>
Lepidlo	<b>PSA výfukový systém, který se používá pro kontrolu emisí do atmosféry.</b>
Záruka	<b>10 let</b>
Další	<b>Další</b>
Odolnost vůči oděru	<b>Průhledný</b>
Model	<b>Délka</b>
Tloušťky založené na průměrných hodnotách (pro každou kategorii)	<b>250 μm</b>
Podmínky uskladnění (maximálně 3 roky od data dodání)	<b>Mezi 5°C a 30°C</b>
Metoda instalace	<b>Schnutí</b>
Instalační oblast	<b>Vnitřní</b>
Instalační teplota	<b>Mezi 12°C a 38°C</b>
Technika vložení (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>



## CERTIFIKACE

CE wall decoration (EN15102)	<b>Tvarovatelnost</b>	Stálost barvy (ISO 105-X12) na stupnici šedé.	<b>4-5 (délka a šířka)</b>
REACH	<b>Tvarovatelnost</b>	Při použití saponátů(ISO 18168)	<b>Dokonalý</b>
Aldehydemissioner (CMR ISO 16000)	<b>Listek</b>	Odolnost barvy (ISO 105-E01)	<b>Dokonalý</b>
Výzkum těkavých organických sloučenin (EN16516)	<b>Dokonalý</b>	Schopnost absorbovat tekutiny (ISO 9073-6 2000)	<b>11.50%</b>
Klasifikace produktu (EN13502)	<b>Co nejrychleji</b>	Likviditní absorpční rychlost (ISO 9073-6 2000)	<b>0 mm</b>
Protipožární dveře (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>Co nejrychleji</b>	Stabilita rozměrů (ISO 3759) - Vlhkost vzduchu 65%, teplota 50°C po dobu 24 hodin	<b>0.25 mm</b>
Dekoratívni stěna - specifikace korek (EN13085)	<b>To nebylo žádoucí.</b>	Termická a termošoková odolnost	<b>Co nejrychleji</b>
IMO/MED Modul B - E	<b>Tvarovatelnost</b>	Odolnost proti světlu	<b>Co nejrychleji</b>
Železnice (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	<b>Tvarovatelnost</b>	Kontrola přilnavosti	<b>Po 24 hodinách od instalace: 1.43 kg/cm</b>
Tchibo	<b>Dokonalý</b>	Odolnost	<b>Co nejrychleji</b>
Antibakteriální vlastnosti standardu JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Tvarovatelnost</b>		
Sponzoring (EN12956)	<b>Nezdá se, že by došlo ke změně.</b>		
Údržba (EN12956)	<b>Dodatečné praní</b>		
Snadné čištění (EN12956)	<b>Pozorované změny</b>		

## POZORNOST A PÉČE

### ODOLNOST:

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

### ÚDRŽBA:

Použijte mírné mýdlo s neutrálním pH k čištění povrchu filmu. Vyhněte se výrobkům s vysokým kyselým nebo alkalickým pH. Použijte teplou vodu (ne vroucí vodu) k odstranění obtížných skvrn. Případně použijte směs isopropylalkoholu a vody (70% ISO, 30% H<sub>2</sub>O). Tuto směs však nepoužívejte na povrchy potažené Cover Styl. - Při čištění se vyvarujte poškození povrchu filmu pouze použitím měkkého materiálu nebo hadříku. - Vyhněte se používání čistících prostředků obsahujících amoniak nebo organické čistící prostředky, které mohou poškodit vinyl. Čistící prostředky, antiseptika nebo virucidní prostředky by měly být testovány na skryté ploše před použitím. - Pro plisné je minimální čištění a údržba nutná, protože jsou odolné proti prachu a špině. Použijte měkký kartáč k čištění těchto povrchů. Pokud je na povrchu vlhkost nebo vlhké skvrny, použijte savý hadřík k odstranění vlhkosti a poté co nejrychleji vysušte postižený povrch.

Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazeny skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl.