



OBECNÉ VLASTNOSTI

Kategorie	Podkategorie
Dřevo	Střední
Dokončit	Jemný
Jemný	Typ produktu
	PVC
Šířka	Délka
122cm	50 Metr
Lepidlo	PSA výfukový systém, který se používá pro kontrolu emisí do atmosféry.
Záruka	10 let
Další	Další
Odolnost vůči oděru	Průhledný
Model	Délka
Tloušťky založené na průměrných hodnotách (pro každou kategorii)	250 µm
Podmínky uskladnění (maximálně 3 roky od data dodání)	Mezi 5°C a 30°C
Metoda instalace	Schnutí
Instalační oblast	Vnitřní
Instalační teplota	Mezi 12°C a 38°C
Technika vložení (ABBA - ABAB)	ABAB



CERTIFIKACE

CE wall decoration (EN15102)	Tvarovatelnost	Stálost barvy (ISO 105-X12) na stupnici šedé.	4-5 (délka a šířka)
REACH	Tvarovatelnost	Při použití saponátů(ISO 18168)	Dokonalý
Aldehydemissioner (CMR ISO 16000)	Listek	Odolnost barvy (ISO 105-E01)	Dokonalý
Výzkum těkavých organických sloučenin (EN16516)	Dokonalý	Schopnost absorbovat tekutiny (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Klasifikace produktu (EN13502)	Co nejrychleji	Likviditní absorpční rychlost (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Protipožární dveře (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Co nejrychleji	Stabilita rozměrů (ISO 3759) - Vlhkost vzduchu 65%, teplota 50°C po dobu 24 hodin	0.25 mm
Dekorativní stěna - specifikace korek (EN13085)	To nebylo žádoucí.	Termická a termošoková odolnost	Co nejrychleji
IMO/MED Modul B - E	Tvarovatelnost	Odolnost proti světlu	Co nejrychleji
Železnice (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Tvarovatelnost	Kontrola přilnavosti	Po 24 hodinách od instalace: 1.43 kg/cm
Tchibo	Dokonalý	Odolnost	Co nejrychleji
Antibakteriální vlastnosti standardu JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Tvarovatelnost		
Sponzoring (EN12956)	Nezdá se, že by došlo ke změně.		
Údržba (EN12956)	Dodatečné praní		
Snadné čištění (EN12956)	Pozorované změny		

POZORNOST A PÉČE

ODOLNOST:

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

ÚDRŽBA:

Použijte mírné mýdlo s neutrálním pH k čištění povrchu filmu. Vyhněte se výrobkům s vysokým kyselým nebo alkalickým pH. Použijte teplou vodu (ne vroucí vodu) k odstranění obtížných skvrn. Případně použijte směs isopropylalkoholu a vody (70% ISO, 30% H₂O). Tuto směs však nepoužívejte na povrchy potažené Cover Styl. - Při čištění se vyvarujte poškození povrchu filmu pouze použitím měkkého materiálu nebo hadříku. - Vyhněte se používání čistících prostředků obsahujících amoniak nebo organické čistící prostředky, které mohou poškodit vinyl. Čistící prostředky, antiseptika nebo virucidní prostředky by měly být testovány na skryté ploše před použitím. - Pro plisně je minimální čištění a údržba nutná, protože jsou odolné proti prachu a špině. Použijte měkký kartáč k čištění těchto povrchů. Pokud je na povrchu vlhkost nebo vlhké skvrny, použijte savý hadřík k odstranění vlhkosti a poté co nejrychleji vysušte postižený povrch.

Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazeny skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl.