



OBECNÉ VLASTNOSTI

| | |
|--|---|
| Kategorie | Podkategorie |
| Dřevo | Malba |
| Dokončit | Jemný |
| Jemný | Typ produktu |
| | PVC |
| Šířka | Délka |
| 122cm | 50 Metr |
| Lepidlo | PSA výfukový systém, který se používá pro kontrolu emisí do atmosféry. |
| Záruka | 10 let |
| Další | Další |
| Odolnost vůči oděru | Průhledný |
| Model | Délka |
| Tloušťky založené na průměrných hodnotách (pro každou kategorii) | 250 µm |
| Podmínky uskladnění (maximálně 3 roky od data dodání) | Mezi 5°C a 30°C |
| Metoda instalace | Schnutí |
| Instalační oblast | Vnitřní |
| Instalační teplota | Mezi 12°C a 38°C |
| Technika vložení (ABBA - ABAB) | ABAB |



CERTIFIKACE

| | | | |
|--|--|---|--|
| CE wall decoration (EN15102) | Tvarovatelnost | Stálost barvy (ISO 105-X12) na stupnici šedé. | 4-5 (délka a šířka) |
| REACH | Tvarovatelnost | Při použití saponátů(ISO 18168) | Dokonalý |
| Aldehydemissioner (CMR ISO 16000) | Listek | Odolnost barvy (ISO 105-E01) | Dokonalý |
| Výzkum těkavých organických sloučenin (EN16516) | Dokonalý | Schopnost absorbovat tekutiny (ISO 9073-6 2000) | 11.50% |
| Klasifikace produktu (EN13502) | Co nejrychleji | Likviditní absorpční rychlost (ISO 9073-6 2000) | 0 mm |
| Protipožární dveře (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B) | Co nejrychleji | Stabilita rozměrů (ISO 3759) - Vlhkost vzduchu 65%, teplota 50°C po dobu 24 hodin | 0.25 mm |
| Dekorativní stěna - specifikace korek (EN13085) | To nebylo žádoucí. | Termická a termošoková odolnost | Co nejrychleji |
| IMO/MED Modul B - E | Tvarovatelnost | Odolnost proti světlu | Co nejrychleji |
| Železnice (ISO 5658-2:2006 + A1:2011) | Tvarovatelnost | Kontrola přilnavosti | Po 24 hodinách od instalace: 1.43 kg/cm |
| Tchibo | Dokonalý | Odolnost | Co nejrychleji |
| Antibakteriální vlastnosti standardu JIS Z 2081 am. 1 (2012) | Tvarovatelnost | | |
| Sponzoring (EN12956) | Nezdá se, že by došlo ke změně. | | |
| Údržba (EN12956) | Dodatečné praní | | |
| Snadné čištění (EN12956) | Pozorované změny | | |

POZORNOST A PÉČE

ODOLNOST:

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

ÚDRŽBA:

Použijte mírné mýdlo s neutrálním pH k čištění povrchu filmu. Vyhněte se výrobkům s vysokým kyselým nebo alkalickým pH. Použijte teplou vodu (ne vroucí vodu) k odstranění obtížných skvrn. Případně použijte směs isopropylalkoholu a vody (70% ISO, 30% H₂O). Tuto směs však nepoužívejte na povrchy potažené Cover Styl. - Při čištění se vyvarujte poškození povrchu filmu pouze použitím měkkého materiálu nebo hadříku. - Vyhněte se používání čistících prostředků obsahujících amoniak nebo organické čistící prostředky, které mohou poškodit vinyl. Čistící prostředky, antiseptika nebo virucidní prostředky by měly být testovány na skryté ploše před použitím. - Pro plisně je minimální čištění a údržba nutná, protože jsou odolné proti prachu a špině. Použijte měkký kartáč k čištění těchto povrchů. Pokud je na povrchu vlhkost nebo vlhké skvrny, použijte savý hadřík k odstranění vlhkosti a poté co nejrychleji vysušte postižený povrch.

Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazeny skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl.