



## SPECIFICHE GENERALI

Categoria	Sottocategoria
<b>Colore</b>	<b>Essenziale</b>
Finiture	<b>Leggermente strutturato</b>
<b>Leggermente strutturato</b>	Tipo di prodotto
	<b>PVC</b>
Larghezza	Lunghezza
<b>122cm</b>	<b>50 metri</b>
Adesivo	<b>PSA acrilico con sistema di rilascio dell'aria</b>
Garanzia	<b>10 anni</b>
Estendibile	<b>Estendibile</b>
Resistenza ai graffi	<b>Medio</b>
Direzione del motivo	-
Spessore (media per categoria)	<b>210 µm</b>
Condizione di conservazione (massimo 3 anni dalla consegna)	<b>Da 5° C a 30° C</b>
Metodo d'installazione	<b>Secco</b>
Area d'installazione	<b>Interno</b>
Temperatura d'installazione	<b>Da 12° C a 38° C</b>
Metodo d'installazione (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>

## CERTIFICAZIONI

CE Rivestimento da parete (EN15102)	<b>Conforme</b>	Solidità del colore al lavaggio (ISO 105-X12) - Valutazione secondo le scale di grigio	<b>4-5 (lunghezza e larghezza)</b>
REACH	<b>Conforme</b>		
Aldeidi dopo l'emissione (CMR ISO 16000)	<b>Passaggio</b>	Resistenza al lavaggio con lo shampoo (ISO 18168)	<b>Eccellente</b>
Test di Composti Organici Volatili (EN16516)	<b>A+</b>	Solidità del colore all'acqua (ISO 105-E01)	<b>Eccellente</b>
Classificazione antincendio (EN13502)	<b>Presto disponibile</b>	Capacità di assorbimento liquido (ISO 9073-6 2000)	<b>1150%</b>
Porta antincendio (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>Presto disponibile</b>	Velocità di assorbimento del liquido (ISO 9073-6 2000)	<b>0 mm</b>
Rivestimento da parete - specifica per rotolo di sughero (EN13085)	<b>Non richiesto</b>	Stabilità dimensionale (ISO 3759) - 24 ore a 50° C - umidità del 65%	<b>0.25 mm</b>
IMO/MED Modulo B - E	<b>Conforme</b>	Resistenza al calore e ai cicli termici	<b>Presto disponibile</b>
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	<b>Conforme</b>		
Resistenza alle macchie (Tchibo)	<b>Eccellente</b>	Resistenza al colore alla luce	<b>Presto disponibile</b>
Proprietà antibatteriche JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Conforme</b>	Test di adesione	<b>24 ore dopo l'installazione: 1.43 Kg/cm</b>
Spugnosità (EN12956)	<b>Nessun cambiamento visibile</b>	Resistenza all'umidità	<b>Presto disponibile</b>
Lavabilità (EN12956)	<b>Extra-lavabile</b>		
Facilità di pulizia (EN12956)	<b>Cambiamento visibile</b>		

## CURA E MANUTENZIONE

### DURATA:

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

### MANUTENZIONE:

Applicare un sapone delicato per pulire la superficie della pellicola, come un detergente pH neutro. Evitare l'uso di prodotti con livelli di pH eccessivamente acidi o basici. Per rimuovere macchie persistenti, applicare acqua calda (non bollente). Se necessario, utilizzare una soluzione di alcol isopropilico e acqua (70% ISO, 30% H2O). Tuttavia, non utilizzare questa soluzione sulle superfici di Cover Styl. - Durante la pulizia della superficie della pellicola, utilizzare solo panni morbidi o spugne per evitare di causare danni. - Evitare l'uso di prodotti per la pulizia a base organica, come ammoniaca o lucidante, in quanto possono essere dannosi per il vinile. I detergenti per la pulizia, i battericidi e i prodotti virucidi dovrebbero essere testati su una sezione prima dell'uso. - Per i riferimenti al sughero, a causa della loro capacità di resistere a polvere e sporco, è necessaria una pulizia e una cura minima. Utilizzare una spazzola con setole morbide per pulire queste superfici. In caso di macchie umide, utilizzare un panno assorbente per asciugare l'umidità e asciugare meticolosamente l'area interessata il prima possibile. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire la longevità e l'aspetto del vinile. Le macchie persistenti indicano una cura e una manutenzione inadeguate. In tali casi, si consiglia di utilizzare un metodo di riparazione a patch (non garantito ma efficace ed economico) o di sostituire l'intero vinile.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle proprie pellicole. La resa dei colori e delle finiture su computer può variare in funzione dello schermo e potrebbe non costituire una rappresentazione fedele della realtà. Per questo vi raccomandiamo di ordinare un campione online o di contattarci per valutare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di lievi differenze di colore nelle produzioni, vi consigliamo di acquistare la quantità necessaria in una sola volta per evitare eventuali differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.