



BENDROS SPECIFIKACIJOS

Kategorija	Subkategorija
Blizgesys	Blizgesys
Apdaila	
Tekstūruotas	Tekstūruotas
	Produktu tipas
	PET
Plotis	Ilgis
122cm	30 metrai
Lipni medžiaga	Akriliniai slėgiui jautrūs klijai su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metų
Tempiamama	Not Tempiamama
Atsparumas įbrėžimams	Vidurkis
Rašto kryptis	-
Storis (vidurkis pagal kategoriją)	400 µm
Laikymo sąlygos (maks. 3 metai nuo pristatymo)	Nuo 5°C iki 30°C
Įrengimo metodas	Sausas
Įrengimo sritis	Viduje
Įrengimo temperatūra	Nuo 12°C iki 38°C
Įrengimo metodas (ABBA - ABAB)	ABAB

SERTIFIKATAI

CE Sienos danga (EN15102)	Tinkamumas	Spalvos atsparumas trynimui (ISO 105-X12) – Vertinimas pagal pilkumo skale	Nepatikrinta
REACH	Nepatikrinta		
Aldehydų emisija (CMR ISO 16000)	Nepatikrinta	Spalvos atsparumas plovimui šampūnu (ISO 18168)	Nepatikrinta
Lakių organinių junginių tyrimas (EN16516)	Nepatikrinta	Spalvos atsparumas vandeniu (ISO 105-E01)	Nepatikrinta
Atsparumo ugniai laipsnis (EN13502)	Netrukus	Skysčių sugeriamumas (ISO 9073-6 2000)	Nepatikrinta
Priešgaisrinės durys (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Netrukus	Skysčio sugėrimo greitis (ISO 9073-6 2000)	Nepatikrinta
Sienos danga – kamštienos ritinio specifikacija (EN13085)	Nebuvo reikalaujama	Matmenų stabilumas (ISO 3759) - 24 val. 50°C temperatūroje - 65% drėgnumas	Nepatikrinta
IMO/MED Modulis B - E	Ne		
RAIL (ISO 5658-2:2006 + Al:2011)	Nepatikrinta	Atsparumas karščiui ir termociklams	Netrukus
Atsparumas dėmėms (Tchibo)	Nepatikrinta	Spalvos atsparumas šviesai	Netrukus
Antibakterinės savybės JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nepatikrinta		
Plaunamumas kempine (EN12956)	Nepatikrinta	Sukibimo testas	24 valandos po įrengimo: 1.43 Kg/cm
Plaunamumas (EN12956)	Nepatikrinta	Atsparumas drėgmėi	Nepatikrinta
Šveiciamumas (EN12956)	Nepatikrinta		

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

PATVARUMAS:

Sis produktas stiulo išskirtini atsparumą vandeniu, nešvarumams, abrazijai, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimas, sklinėjimas, išsitempiamas/susiuarėjimas, sloksnlavimas).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Norédami nuvalyti plėvelės paviršių, užtepkite švelnus muilo, tokio kaip neutralaus pH ploviklis. Venkite per daug rūgštinių arba bazinių Ph produktų. Norédami pašalinoti išsenėjusias démes, užpilkite karšto vandens (ne verdančio). Jei reikia, naudokite izopropilo alkoholio ir vandens tirpalą (70% ISO, 30% H2O). Tačiau šio tirpalo nenaudokite ant Cover Styl spausdinčių paviršių. - Valydami plėvelės paviršių, naudokite tik minkštast šluostes arba kempines, kad išvengtumėte pažeidimų. - Venkite naudoti organinio pagrindo, tokio kaip amoniakas arba lakas, valiklius, nes jie gali pakanki viniliui. Prieš naudojant valymo priemones, baktericidus virucidinius produktus, juos reikia išbandyti paslepantė plotę. - Kamštinė danga reikalauja minimalus valymo ir priėžiūros dėl atsparumo dulkėmi ir purvui. Naudokite švelnų šepetelių šliems paviršiams valyti. Jei ant paviršiaus yra drėgmės arba drėgnų démių, valymui naudokite drėgmę sugeriančias šluostes ir kuo greičiau ir kruopščiai išžiovinkite paveikta plotą. Sekdami šias instrukcijas, užtikrinksite vinilo ilgaamžiškumą ir gerą išvaizdą. Jei atsiranda nuolatiniai démių, tai reiškia, kad priežiūra ir ekspluatacija buvo atlikta netinkamai. Tokiu atveju atlikite remontą su pleistru (negarantuotas, bet veiksmingas ir ekonomiškas) arba visiškai pakeiskite vinilą.

Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl pasiliela teisę keisti plėvelės sudėti. Spalvų ir apdailos atvaizdavimai kompiuteriye gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali neperteikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelų gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiek, kokio tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų igyvendindami Cover Styl projektą.