

ALGEMENE SPECIFICATIES

Categorie	Subcategorie
Hout	Licht
Afwerkingen	Zacht
Zacht	Type van product
	PVC
Breedte	Lengte
122 cm	50 m
Zelfklevende folie	Acryl PSA met luchtafgiftesysteem
Garantie	10
Uitbreidbaar	Uitbreidbaar
Weerstand tegen krassen	Gemiddeld
Patroon richting	Lengte
Dikte (gemiddeld per categorie)	250 µm
Conservatievoorwaarde (maximaal 3 jaar vanaf de levering)	5° C - 30° C
Installatiemethode	Droog
Installatiegebied	Binnen
Temperatuur van installatie	12° C - 38° C
Methode van installatie (ABBA - ABAB)	ABAB
Patroonherhalingslengte (cm)	Beschikbaar op aanvraag
Overlap om lagen te matchen (cm)	Beschikbaar op aanvraag



CERTIFICERINGEN

CE Wandbekleding (EN15102)	Conform	Kleurvastheid bij wassen (ISO 105-X12) - Evaluatie volgens de grijswaarden	4-5 (Lengte en breedte)
REACH	Conform		
Aldehyden na emissie (CMR ISO 16000)	Conform	Bestand tegen wassen met shampoo (ISO 18168)	Uitstekend
Test van vluchtige organische verbindingen (EN16516)	Conform	Kleurvastheid tegen water (ISO 105-E01)	Uitstekend
Brandclassificatie (EN13501-1)	C-s2,d0	Vermogen om vloeistoffen op te nemen (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Wandbekleding - specificatie voor kurkrol (EN13085)	Niet vereist	Snelheid van vloeistofabsorptie (ISO 9073-6 2000)	0 mm
IMO/MED Module B - E	Conform	Dimensionale stabiliteit (ISO 3759) - 24 uur bij 50°C - 65% luchtvochtigheid	0.25 mm
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Conform	Weerstand tegen hitte en thermische cycli	Getest
Vlekbestendigheid (Tchibo)	Getest	Bestendigheid tegen kleurvervaging door licht	Getest
Antibacteriële eigenschappen JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Conform	Test van naleving	Getest
Sponsbaarheid (EN12956)	Geen zichtbare verandering	Weerstand tegen vochtigheid	Conform
Afwasbaarheid (EN12956)	Conform		
Eenvoudig schoon te maken (EN12956)	Zichtbare verandering		

ZORG EN ONDERHOUD

DUURZAAMHEID:
Het product biedt uitstekende weerstand tegen water, vuil, schuren, UV-stralen en slijtage (vergelijking, barsten, afschilferen, delaminatie).

ONDERHOUD:
Voor dagelijkse verzorging, gebruik een milde zeep of een pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie schoon te maken. Vermijd het gebruik van producten met een extreem zure of basische pH-waarde, aangezien deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik bij het schoonmaken van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om beschadiging te voorkomen. Voor hardnekkige vlekken, breng heet water (niet kokend) aan op het aangetaste gebied. Indien nodig, gebruik een oplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water om te reinigen. Gebruik deze oplossing echter niet op bedrukte folieoppervlakken. Voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol gebruiken, zoals Isopropyl Alcohol Wipes (niet voor dagelijks gebruik). Vermijd reinigingsmiddelen op organische basis zoals ammoniak of poetsmiddelen, omdat deze het vinyl kunnen beschadigen. Test alle reinigingsmiddelen, bactericiden of viruciden eerst op een verborgen gebied om de compatibiliteit te garanderen. Voor Cork Prestige-referenties is minimale reiniging en verzorging vereist vanwege hun natuurlijke weerstand tegen stof en vuil. Gebruik een borstel met zachte haren om schoon te maken. Bij natte of vochtige vlekken, gebruik een absorberende doek om het vocht weg te vegen en droog het aangetaste gebied onmiddellijk en grondig. Deze aanbevelingen helpen het uiterlijk van de folie te behouden en verlengen de levensduur. Aanhoudende vlekken kunnen wijzen op onvoldoende zorg, in dat geval kan een pleisterreparatiemethode overwogen worden (niet gegarandeerd maar effectief en economisch) of het vervangen van het gehele vinyl.

Niet-contractuele afbeeldingen en gegevens. Cover Styl behoudt zich het recht voor om de samenstelling van haar folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op een computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Daarom raden wij u aan om online een monster te bestellen of contact met ons op te nemen om samen te bekijken welke afwerking het beste aan uw behoeften voldoet. Door lichte kleurverschillen in de productreeksen raden wij u aan om de benodigde hoeveelheid in één keer aan te kopen om te voorkomen dat er kleine kleurverschillen zichtbaar zijn bij de realisatie van uw Cover Styl-project.