

OGÓLNE SPECYFIKACJE

Kategoria	Podkategoria
Drewno	Świetlny
Wykończenia	Delikatny
Delikatny	Typ produktu
	PVC
Szerokość	Długość
122 cm	50 m
Samoprzylepna	PSA akrylowe z systemem uwalniania powietrza
Gwarancja	10
Rozciągliwa	Rozciągliwa
Odporność na zarysowania	Średni
Kierunek wzoru	Długość
Grubość (średnia według kategorii)	250 µm
Warunki przechowywania (maksymalnie 3 lata od daty dostawy)	5° C - 30° C
Sposób montażu	Suchy
Powierzchnia montażu	Wnętrze
Temperatura montażu	12° C - 38° C
Sposób montażu (ABBA - ABAB)	ABAB
Długość powtórzenia wzoru (cm)	Dostępne na życzenie
Zakładka do dopasowania warstw (cm)	Dostępne na życzenie
Kolor RAL	1015



CERTYFIKACJE

CE Okładzina ścienna (EN15102)	Zgodny	Odporność kolorów na ścieranie (ISO 105-X12) - Ocena według skali szarości	4-5 (Długość i szerokość)
REACH	Zgodny		
Aldehydy po emisji (CMR ISO 16000)	Zgodny	Odporność koloru na szampon (ISO 18168)	Doskonały
Badania lotnych związków organicznych (EN16516)	Zgodny	Odporność kolorów na wodę (ISO 105-E01)	Doskonały
Klasyfikacja ogniowa (EN13501-1)	C-s2,d0	Zdolność wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Okładzina ścienna - specyfikacja dla rolki korkowej (EN13085)	Nie wymagany	Szybkość wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000)	0 mm
IMO/MED Moduł B - E	Zgodny	Stabilność wymiarowa (ISO 3759) - 24h w 50°C - 65% wilgotności	0.25 mm
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	Zgodny	Odporność na ciepło i cykle termiczne	Przetestowany
Odporność na plamy (Tchibo)	Przetestowany	Odporność kolorów na światło	Przetestowany
Właściwości antibakteryjne JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Zgodny	Próba przyczepności	Przetestowany
Chłonność (EN12956)	Brak widocznych zmian	Odporność na wilgoć	Zgodny
Zmywalność (EN12956)	Zgodny		
Łatwość czyszczenia (EN12956)	Widoczna zmiana		

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

TRWAŁOŚĆ:

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pękanie, túszczenie i rozwarstwienia.

KONSERWACJA:

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub neutralnego środka czyszczącego do powierzchni folii. Unikaj stosowania produktów o ekstremalnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Podczas czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek, aby zapobiec uszkodzeniom. W przypadku trudnych plam zastosuj gorącą wodę (nie wrzącą) na zanieczyszczony obszar. Jeśli to konieczne, użyj roztworu składającego się z 70% izopropanolu i 30% wody do czyszczenia. Jednak unikaj stosowania tego roztworu na drukowanych powierzchniach folii. Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie izopropanolu, takich jak chusteczki z izopropanolem (nie do codziennego użytku). Unikaj środków czyszczących na bazie organicznej, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Przetestuj wszelkie detergenty, środki bakteriobójcze lub wirusobójcze na ukrytej powierzchni, aby zapewnić ich kompatybilność. W przypadku referencji Cork Prestige wymagane jest minimalne czyszczenie i pielęgnacja ze względu na ich naturalną odporność na kurz i brud. Użyj szczotki z delikatnym włosiem do czyszczenia. W przypadku mokrych lub wilgotnych plam użyj chłonnej ściereczki, aby usunąć wilgoć, i natychmiast dokładnie osusz zanieczyszczony obszar. Te zalecenia pomogą zachować wygląd folii i wydłużyć jej żywotność. Uporczywe plamy mogą wskazywać na niewystarczającą pielęgnację, w takim przypadku rozważ użycie metody naprawy łatką (nie gwarantowana, ale skuteczna i ekonomiczna) lub wymianę całego winylu.

Ilustracje i dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Kolory i wykończenia wyświetlane na komputerze może się różnić w zależności od ekranu i mogą nie odzwierciedlać wiernie wyglądu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub skontaktowanie się z nami w celu sprawdzenia wykończenia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie odchylenia w kolorach występujące podczas produkcji zalecamy od razu zakup niezbędnej ilości materiałów, aby uniknąć pojawienia się jakichkolwiek różnic w wyglądzie w realizacji projektu Cover Styl.