




## OGÓLNE SPECYFIKACJE

Kategoria	Podkategoria
<b>Tkanina</b>	<b>Skóra</b>
Wykończenia	<b>Teksturowany</b>
<b>Teksturowany</b>	Typ produktu <b>PVC</b>
Szerokość	Długość
<b>122cm</b>	<b>50 metrów</b>
Samoprzylepna	<b>PSA akrylowy z systemem uwalniania powietrza</b>
Gwarancja	<b>10 lat</b>
Rozciągliwa	<b>Rozciągliwa</b>
Odporność na zarysowania	<b>Średnia</b>
Kierunek wzoru	-
Grubość (średnia według kategorii)	<b>360 µm</b>
Warunki przechowywania (maksymalnie 3 lata od daty dostawy)	<b>Od 5°C do 30°C</b>
Sposób montażu	<b>Suchy</b>
Powierzchnia montażu	<b>Wnętrze</b>
Temperatura montażu	<b>Od 12°C do 38°C</b>
Sposób montażu (ABBA - ABAB)	<b>ABBA</b>



## CERTYFIKACJE

CE Okładzina ścienna (EN15102)	<b>Zgodny</b>	Odporność kolorów na ścieranie (ISO 105-X12) - Ocena według skali szarości	<b>4-5 (długość i szerokość)</b>
REACH	<b>Zgodny</b>	Odporność koloru na szampon (ISO 18168)	<b>Doskonały</b>
Aldehydy po emisji (CMR ISO 16000)	<b>Przejąć</b>	Odporność kolorów na wodę (ISO 105-E01)	<b>Doskonały</b>
Badania lotnych związków organicznych (EN16516)	<b>A+</b>	Zdolność wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000)	<b>1150%</b>
Klasyfikacja ogniowa (EN13502)	<b>Wkrótce dostępne</b>	Szybkość wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000)	<b>0 mm</b>
Drzwi przeciwpożarowe (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>Wkrótce dostępne</b>	Stabilność wymiarowa (ISO 3759) - 24h w 50°C - 65% wilgotności	<b>0.25 mm</b>
Okładzina ścienna - specyfikacja dla rolki korkowej (EN13085)	<b>Niewymagane</b>	Odporność na ciepło i cykle termiczne	<b>Wkrótce dostępne</b>
IMO/MED Moduł B - E	<b>Nie</b>	Odporność kolorów na światło	<b>Wkrótce dostępne</b>
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	<b>Nieprzetestowany</b>	Próba przyczepności	<b>24 godziny po instalacji: 1.43 kg/cm</b>
Odporność na plamy (Tchibo)	<b>Doskonały</b>	Odporność na wilgoć	<b>Wkrótce dostępne</b>
Właściwości antybakteryjne JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Zgodny</b>		
Chłonność (EN12956)	<b>Brak widocznej zmiany</b>		
Zmywalność (EN12956)	<b>Extra zmywalne</b>		
Łatwość czyszczenia (EN12956)	<b>Widoczna zmiana</b>		

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

### TRWAŁOŚĆ:

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pęknięcie, tuszzenie i rozwarstwienia.

### KONSERWACJA:

Zastosuj łagodne mydło do czyszczenia powierzchni folii, takie jak detergent o neutralnym pH. Unikaj stosowania produktów o zbyt kwaśnym lub zasadowym pH. Aby usunąć uporczywe plamy, użyj gorącej (nie wrzącej) wody. W razie potrzeby użyj roztworu alkoholu izopropylowego i wody (70% ISO, 30% H<sub>2</sub>O). Nie należy jednak stosować tego rozwiązania na powierzchniach Cover Styl z nadrukiem. - Do czyszczenia powierzchni folii należy używać wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek, aby niczego nie uszkodzić. - Unikaj stosowania organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub środek do polerowania, ponieważ mogą one uszkodzić winyl. Detergenty czyszczące, środki bakterioobójcze i wirusobójcze należy przed użyciem przetestować na ukrytej części. - W przypadku modeli z korka, ze względu na ich odporność na kurz i brud, wymagane jest minimalne czyszczenie i konserwacja. Do czyszczenia tych powierzchni użyj szczotki z miękkim włosiem. W przypadku mokrych lub wilgotnych miejsc należy użyć chłonnej szmatki, aby usunąć wilgoć i jak najszybciej dokładnie osuszyć dotknięty obszar. Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz zagwarantować trwałość i wygląd swojego winylu. Utrzymujące się plamy wskazują na niewystarczającą pielęgnację i konserwację. W takich przypadkach rozważ zastosowanie metody naprawy przy pomocy łąty (niegwarantowanej, ale skutecznej i ekonomicznej) lub wymianę całego winylu.

Ilustracje i dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Kolory i wykończenia wyświetlane na komputerze może się różnić w zależności od ekranu i mogą nie odzwierciedlać wiernie wyglądu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub skontaktowanie się z nami w celu sprawdzenia wykończenia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie odchylenia w kolorach występujące podczas produkcji zalecamy od razu zakup niezbędnej ilości materiałów, aby uniknąć pojawienia się jakichkolwiek różnic w wyglądzie w realizacji projektu Cover Styl.