



OGÓLNE SPECYFIKACJE

| | |
|---|---|
| Kategoria | Podkategoria |
| Brokat | Brokat |
| Wykończenia | Teksturowany |
| Teksturowany | Typ produktu |
| | PET |
| Szerokość | Długość |
| 122cm | 30 metrów |
| Samoprzylepna | PSA akrylowy z systemem uwalniania powietrza |
| Gwarancja | 10 lat |
| Rozciągliwa | Not Rozciągliwa |
| Odporność na zarysowania | Średnia |
| Kierunek wzoru | - |
| Grubość (średnia według kategorii) | 400 µm |
| Warunki przechowywania (maksymalnie 3 lata od daty dostawy) | Od 5°C do 30°C |
| Sposób montażu | Suchy |
| Powierzchnia montażu | Wnętrze |
| Temperatura montażu | Od 12°C do 38°C |
| Sposób montażu (ABBA - ABAB) | ABAB |



CERTYFIKACJE

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| CE Okładzina ścienna (EN15102) | Zgodny | Odporność kolorów na ścieranie (ISO 105-X12) - Ocena według skali szarości | Nieprzetestowany |
| REACH | Nieprzetestowany | Odporność koloru na szampon (ISO 18168) | Nieprzetestowany |
| Aldehydy po emisji (CMR ISO 16000) | Nieprzetestowany | Odporność kolorów na wodę (ISO 105-E01) | Nieprzetestowany |
| Badania lotnych związków organicznych (EN16516) | Nieprzetestowany | Zdolność wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000) | Nieprzetestowany |
| Klasyfikacja ogniowa (EN13502) | Wkrótce dostępne | Szybkość wchłaniania cieczy (ISO 9073-6 2000) | Nieprzetestowany |
| Drzwi przeciwpożarowe (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B) | Wkrótce dostępne | Stabilność wymiarowa (ISO 3759) - 24h w 50°C - 65% wilgotności | Nieprzetestowany |
| Okładzina ścienna - specyfikacja dla rolki korkowej (EN13085) | Niewymagane | Odporność na ciepło i cykle termiczne | Wkrótce dostępne |
| IMO/MED Moduł B - E | Nie | Odporność kolorów na światło | Wkrótce dostępne |
| RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011) | Nieprzetestowany | Próba przyczepności | 24 godziny po instalacji: 1.43 kg/cm |
| Odporność na plamy (Tchibo) | Nieprzetestowany | Odporność na wilgoć | Nieprzetestowany |
| Właściwości antybakteryjne JIS Z 2081 am. 1 (2012) | Nieprzetestowany | | |
| Chłonność (EN12956) | Nieprzetestowany | | |
| Zmywalność (EN12956) | Nieprzetestowany | | |
| Łatwość czyszczenia (EN12956) | Nieprzetestowany | | |

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

TRWAŁOŚĆ:

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pęknięcie, tuszzenie i rozwarstwienia.

KONSERWACJA:

Zastosuj łagodne mydło do czyszczenia powierzchni folii, takie jak detergent o neutralnym pH. Unikaj stosowania produktów o zbyt kwaśnym lub zasadowym pH. Aby usunąć uporczywe plamy, użyj gorącej (nie wrzącej) wody. W razie potrzeby użyj roztworu alkoholu izopropylowego i wody (70% ISO, 30% H₂O). Nie należy jednak stosować tego rozwiązania na powierzchniach Cover Styl z nadrukiem. - Do czyszczenia powierzchni folii należy używać wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek, aby niczego nie uszkodzić. - Unikaj stosowania organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub środek do polerowania, ponieważ mogą one uszkodzić winyl. Detergenty czyszczące, środki bakteriobójcze i wirusobójcze należy przed użyciem przetestować na ukrytej części. - W przypadku modeli z korka, ze względu na ich odporność na kurz i brud, wymagane jest minimalne czyszczenie i konserwacja. Do czyszczenia tych powierzchni użyj szrotki z miękkim włosiem. W przypadku mokrych lub wilgotnych miejsc należy użyć chłonnej szmatki, aby usunąć wilgoć i jak najszybciej dokładnie osuszyć dotknięty obszar. Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz zagwarantować trwałość i wygląd swojego winylu. Utrzymujące się plamy wskazują na niewystarczającą pielęgnację i konserwację. W takich przypadkach rozważ zastosowanie metody naprawy przy pomocy łąty (niegwarantowanej, ale skutecznej i ekonomicznej) lub wymianę całego winylu.

Ilustracje i dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Kolory i wykończenia wyświetlane na komputerze może się różnić w zależności od ekranu i mogą nie odzwierciedlać wiernie wyglądu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub skontaktowanie się z nami w celu sprawdzenia wykończenia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie odchylenia w kolorach występujące podczas produkcji zalecamy od razu zakup niezbędnej ilości materiałów, aby uniknąć pojawienia się jakichkolwiek różnic w wyglądzie w realizacji projektu Cover Styl.