



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

| | |
|--|--|
| Categoria | Subcategoria |
| Madeira | Meio |
| Acabamentos | Suave |
| Suave | Tipo de produto |
| | PVC |
| Largura | Comprimento |
| 122cm | 50 metros |
| Adesivo | PSA acrílico com sistema de liberação de ar |
| Garantia | 10 anos |
| Extensível | Extensível |
| Resistência a riscos | Meios |
| Endereço do modelo | Comprimento |
| Espessura (média por categoria) | 250 µm |
| Condição de conservação (máximo de 3 anos a partir da entrega) | De 5°C a 30°C |
| Método de instalação | Seco |
| Área de instalação | Interno |
| Temperatura de installation | De 12°C a 38°C |
| Método de instalação (ABBA - ABAB) | ABAB |

ZERTIFIZIERUNGEN

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
| CE Revestimento de parede (EN15102) | Compatível | Solidez da cor à lavagem (ISO 105-X12) - Avaliação de acordo com as escalas de cinza | 4-5 (comprimento e largura) |
| REACH | Compatível | Resistência à lavagem com shampoo (ISO 18168) | Excelente |
| Aldeídos após a emissão (CMR ISO 16000) | Passagem | Solidez da cor à água (ISO 105-E01) | Excelente |
| Teste de Compostos Orgânicos Voláteis (EN16516) | Excelente+ | Capacidade de absorção de líquidos (ISO 9073-6 2000) | 1150% |
| Classificação contra incêndios (EN13502) | Em breve | Velocidade de absorção do líquido (ISO 9073-6 2000) | 0 mm |
| Porta contra incêndios(ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B) | Em breve | Estabilidade dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50°C - 65% umidade | 0.25 mm |
| Revestimento de parede - especificamente para rolo de Cortiça (EN13085) | Não solicitado | Resistência ao calor e aos ciclos térmicos | Em breve |
| IMO/MED Módulo B - E | Compatível | Resistência à luz das cores | Em breve |
| RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011) | Compatível | Teste de adesão | 24 horas após a instalação: 1.43 Kg/cm |
| Resistência a manchas (Tchibo) | Excelente | Resistência a umidade | Em breve |
| Propriedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012) | Compatível | | |
| Esponjabilidade (EN12956) | Não há mudanças visíveis | | |
| Lavabilidade (EN12956) | Extra-lavável | | |
| Facilidade de limpeza (EN12956) | Mudança visível | | |

CUIDADO E MANUTENÇÃO

DURABILIDADE:

O produto oferece uma excelente resistência à água, sujidade, abrasão, aos raios UV e ao uso (amarelecimento, fissuras, lascamentos, deslaminagem).

MANUTENÇÃO:

Aplicar um sabão suave para limpar a superfície do filme, como um detergente neutro com pH. Evitar o uso de produtos com níveis de pH excessivamente ácidos ou básicos. Para remover manchas persistentes, aplicar água quente (não fervente). Se necessário, utilizar uma solução de álcool isopropílico e água (70% ISO, 30% H2O). No entanto, não utilizar esta solução nas superfícies impressas do Cover Styl. Durante a limpeza da superfície do filme, utilizar apenas panos macios ou esponjas para evitar danos. Evitar o uso de produtos de limpeza à base de substâncias orgânicas, como amônia ou polidores, pois podem ser prejudiciais ao vinil. Detergentes de limpeza, bactericidas e produtos virucidas devem ser testados em uma seção oculta antes do uso. Para referências ao cortiça, devido à sua capacidade de resistir a poeira e sujeira, são necessários cuidados mínimos de limpeza. Utilizar uma escova de cerdas macias para limpar essas superfícies. Em caso de manchas úmidas ou molhadas, utilizar um pano absorvente para secar a umidade e secar completamente a área afetada o mais rápido possível. Seguindo essas instruções, é possível garantir a longevidade e aparência do vinil. Manchas persistentes indicam cuidados e manutenção inadequados. Em tais casos, recomenda-se utilizar um método de reparo com remendo (não garantido, mas eficaz e econômico) ou substituir todo o vinil.

Aspetos e danos não contratuais. A Cover Styl reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a composição das suas películas. O resultado das cores e dos acabamentos no computador pode variar em função do ecrã e não representar a realidade de forma fidedigna. Por isso, recomendamos que encomende uma amostra online ou entre em contacto conosco para avaliar o acabamento mais adaptado às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor nas produções, recomendamos que compre a quantidade necessária de uma só vez para evitar qualquer diferença de aspeto na realização do seu projeto Cover Styl.

