



## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Categoria	Subcategoria
<b>Têxtil</b>	<b>Couro</b>
Acabamentos	<b>Testurizado</b>
<b>Testurizado</b>	Tipo de produto
	<b>PVC</b>
Largura	Comprimento
<b>122cm</b>	<b>40 metros</b>
Adesivo	<b>PSA acrílico com sistema de liberação de ar</b>
Garantia	<b>10 anos</b>
Extensível	<b>Extensível</b>
Resistência a riscos	<b>Meios</b>
Endereço do modelo	-
Espessura (média por categoria)	<b>361 µm</b>
Condição de conservação (máximo de 3 anos a partir da entrega)	<b>De 5°C a 30°C</b>
Método de instalação	<b>Seco</b>
Área de instalação	<b>Interno</b>
Temperatura de installation	<b>De 12°C a 38°C</b>
Método de instalação (ABBA - ABAB)	<b>ABBA</b>

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE Revestimento de parede (EN15102)	<b>Compatível</b>	Solidez da cor à lavagem (ISO 105-X12) - Avaliação de acordo com as escalas de cinza	<b>4-5 (comprimento e largura)</b>
REACH	<b>Compatível</b>	Resistência à lavagem com shampoo (ISO 18168)	<b>Excelente</b>
Aldeídos após a emissão (CMR ISO 16000)	<b>Passagem</b>	Solidez da cor à água (ISO 105-E01)	<b>Excelente</b>
Teste de Compostos Orgânicos Voláteis (EN16516)	<b>Excelente+</b>	Capacidade de absorção de líquidos (ISO 9073-6 2000)	<b>1150%</b>
Classificação contra incêndios (EN13502)	<b>Em breve</b>	Velocidade de absorção do líquido (ISO 9073-6 2000)	<b>0 mm</b>
Porta contra incêndios(ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>Em breve</b>	Estabilidade dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50°C - 65% umidade	<b>0.25 mm</b>
Revestimento de parede - especificamente para rolo de Cortiça (EN13085)	<b>Não solicitado</b>	Resistência ao calor e aos ciclos térmicos	<b>Em breve</b>
IMO/MED Módulo B - E	<b>Não</b>	Resistência à luz das cores	<b>Em breve</b>
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	<b>Não testado</b>	Teste de adesão	<b>24 horas após a instalação: 1.43 Kg/cm</b>
Resistência a manchas (Tchibo)	<b>Excelente</b>	Resistência a umidade	<b>Em breve</b>
Propriedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Compatível</b>		
Esponjabilidade (EN12956)	<b>Não há mudanças visíveis</b>		
Lavabilidade (EN12956)	<b>Extra-lavável</b>		
Facilidade de limpeza (EN12956)	<b>Mudança visível</b>		

## CUIDADO E MANUTENÇÃO

### DURABILIDADE:

O produto oferece uma excelente resistência à água, sujidade, abrasão, aos raios UV e ao uso (amarelecimento, fissuras, lascamentos, deslaminação).

### MANUTENÇÃO:

Aplicar um sabão suave para limpar a superfície do filme, como um detergente neutro com pH. Evitar o uso de produtos com níveis de pH excessivamente ácidos ou básicos. Para remover manchas persistentes, aplicar água quente (não fervente). Se necessário, utilizar uma solução de álcool isopropílico e água (70% ISO, 30% H2O). No entanto, não utilizar esta solução nas superfícies impressas do Cover Styl. Durante a limpeza da superfície do filme, utilizar apenas panos macios ou esponjas para evitar danos. Evitar o uso de produtos de limpeza à base de substâncias orgânicas, como amônia ou polidores, pois podem ser prejudiciais ao vinil. Detergentes de limpeza, bactericidas e produtos virucidas devem ser testados em uma seção oculta antes do uso. Para referências ao cortiça, devido à sua capacidade de resistir a poeira e sujeira, são necessários cuidados mínimos de limpeza. Utilizar uma escova de cerdas macias para limpar essas superfícies. Em caso de manchas úmidas ou molhadas, utilizar um pano absorvente para secar a umidade e secar completamente a área afetada o mais rápido possível. Seguindo essas instruções, é possível garantir a longevidade e aparência do vinil. Manchas persistentes indicam cuidados e manutenção inadequados. Em tais casos, recomenda-se utilizar um método de reparo com remendo (não garantido, mas eficaz e econômico) ou substituir todo o vinil.

Aspetos e danos não contratuais. A Cover Styl reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a composição das suas películas. O resultado das cores e dos acabamentos no computador pode variar em função do ecrã e não representar a realidade de forma fidedigna. Por isso, recomendamos que encomende uma amostra online ou entre em contacto conosco para avaliar o acabamento mais adaptado às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor nas produções, recomendamos que compre a quantidade necessária de uma só vez para evitar qualquer diferença de aspeto na realização do seu projeto Cover Styl.

