

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Категория	Подкатегория
Сплошной цвет	Основной
Отделка	Гранулы
Гранулы	Тип продукта ПВХ
Ширина	Длина
122 см	50 м
Клей	Акриловое PSA с системой выпуска воздуха
Гарантия	10
Натяжение	Натяжение
Сопротивление царапинам	Средний
Направление рисунка	-
Толщина (среднее значение для каждой категории)	210 µm
Условия хранения (не более 3 лет с момента поставки)	5° C - 30° C
Метод установки	Сухой
Область установки	Интерьер
Температура установки	12° C - 38° C
Метод установки (ABBA - ABAB)	ABAB
Длина повторения узора (см)	-
Перекрытие для совмещения слоёв (см)	-
Цвет RAL	3003


СЕРТИФИКАЦИИ

CE настенное покрытие (EN15102)	Соответствующий	Стойкость к цвету при очищении (ISO 105-X12) - Оценка по серой шкале	4-5 (Длина и ширина)
REACH	Соответствующий		
Выбросы альдегидов (CMR ISO 16000)	Соответствующий	Устойчивость к моющему средству (ISO 18168)	Отличный
Исследование летучих органических соединений (EN16516)	Соответствующий	Стойкость к воде (ISO 105-E01)	Отличный
Противопожарная классификация продукта (EN13501-1)	C-s2,d0	Способность поглощать жидкости (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Pокрытие для стены - спецификация для коркового рулона (EN13085)	Не требуется	Скорость поглощения жидкости (ISO 9073-6 2000)	0 mm
IMO/MED Модуль В - E	Соответствующий	Размерная стабильность (ISO 3759) - 24 часа при температуре 50°C - 65% влажности воздуха	0.25 mm
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Соответствующий	Термическое и термоциклическое сопротивление	Протестировано
Сопротивление пятнам (Tchibo)	Протестировано	Сопротивление выцветанию цвета из-за воздействия света	Не протестировано
Антибактериальные свойства JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Соответствующий	Проверка клея	Протестировано
Легкомоющая поверхность (EN12956)	Нет видимых изменений	Устойчивость к влаге	Соответствующий
Способность к чистке (EN12956)	Соответствующий		
Легко очищать (EN12956)	Видимое изменение		

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

Этот продукт предоставляет исключительную стойкость к воде, грязи, абразивам, УФ-лучам и износу (пожелтение, растрескивание, расширение/сужение, расслаивание).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или нейтральное по pH моющее средство для очистки поверхности пленки. Избегайте использования продуктов с сильно кислым или щелочным уровнем pH, так как они могут повредить материал. При очистке поверхности пленки используйте только мягкие ткани или губки, чтобы избежать повреждений. Для стойких пятен нанесите горячую (не кипящую) воду на загрязненный участок. При необходимости используйте раствор 70% изопропилового спирта и 30% воды для чистки. Однако не используйте этот раствор на печатных поверхностях пленки. Для дезинфекции используйте только продукты на основе изопропилового спирта, например, салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Избегайте чистящих средств на органической основе, таких как аммиак или полироль, так как они могут повредить винил. Протестируйте любые моющие средства, бактерициды или вируцициды на скрытой области, чтобы убедиться в их совместимости. Для покрытия Cork Prestige требуется минимальная очистка и уход, благодаря их естественной устойчивости к пыли и грязи. Используйте щетку с мягкой щетиной для очистки. В случае влажных или мокрых пятен используйте впитывающую ткань для удаления влаги и сразу же тщательно высушите пораженный участок. Эти рекомендации помогут сохранить внешний вид пленки и продлить ее срок службы. Устойчивые пятна могут указывать на недостаточный уход; в таком случае рассмотрите метод ремонта с помощью заплатки (не гарантировано, но эффективно и экономично) или замените весь винил.

Изображения и характеристики изделия не составляют договорного обязательства, компания Cover Styl имеет право в любой момент вносить изменения в состав изготавливаемых пленок. Изображение цвета и наружного покрытия на компьютере может отличаться от реальности в зависимости от настроек экрана. Поэтому мы рекомендуем заказать образец на сайте или связаться с нами, чтобы выбрать покрытие, которое максимально соответствует вашим потребностям. В связи с небольшими различиями в цвете продукции мы рекомендуем сразу купить необходимое количество пленки во избежание внешних различий при реализации проекта Cover Styl.