



## GENEL ÖZELLİKLER

Kategori	Alt kategori
Payetler	Payetler
Yüzey	Doku
Doku	Ürün tipi
	<b>PET</b>
Genişlik	Uzunluk
<b>122santimetre</b>	<b>30 metre</b>
Yapışkan	<b>Hava tahliye sistemli akrilik PSA</b>
Garanti	<b>10 yıl</b>
Genişletilebilir	<b>Not Genişletilebilir</b>
Çizilmelere karşı direnç	<b>Ortalama</b>
Desen yönü	<b>-</b>
Kalınlık (kategori başına ortalama)	<b>400 µm</b>
Depolama koşulları (teslim tarihinden itibaren en fazla 3 yıl)	<b>5°C ile 30°C arasında</b>
Kurulum yöntemi	<b>Kuru</b>
Kurulum alanı	<b>İç mekan</b>
Kurulum sıcaklığı	<b>12°C ile 38°C arasında</b>
Uygulama yöntemi (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>



## SERTİFİKASYONLAR

CE Wallcovering (EN15102)	<b>Uyumlu</b>	Sürtünmeye karşı renk dayanıklılığı (ISO 105-X12) - Gri skalalara göre değerlendirme	<b>Test edilmedi</b>
REACH	<b>Test edilmedi</b>	Şampuna karşı renk dayanıklılığı (ISO 18168)	<b>Test edilmedi</b>
Emisyon sonrası aldehitler (CMR ISO 16000)	<b>Test edilmedi</b>	Suya karşı renk dayanıklılığı (ISO 105-E01)	<b>Test edilmedi</b>
Uçucu Organik Bileşikler testi (EN16516)	<b>Test edilmedi</b>	Sıvı emme kapasitesi (ISO 9073-6 2000)	<b>Test edilmedi</b>
Yangın sınıflandırması (EN13502)	<b>Yakında gelecek</b>	Sıvıların kılcal hızı (ISO 9073-6 2000)	<b>Test edilmedi</b>
Yangın kapısı (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>Yakında gelecek</b>	Boyut kararlılığı (ISO 3759) - Hava nem oranı %65, sıcaklık 50°C'de 24 saat süreyle	<b>Test edilmedi</b>
Duvar kaplaması - mantar ulo spesifikasyonu (EN13085)	<b>Gerekli değil</b>	Isıya ve termal döngüye karşı direnç	<b>Yakında gelecek</b>
IMO/MED Modül B - E	<b>Hayır</b>	Işık rengine karşı direnç	<b>Yakında gelecek</b>
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	<b>Test edilmedi</b>	Yapışma testi	<b>Kurulumdan 24 saat sonra: 143 Kg/cm</b>
(Tchibo) lekelerine karşı direnç	<b>Test edilmedi</b>	Neme karşı dayanıklılık	<b>Test edilmedi</b>
Antibakteriyel özellikler JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Test edilmedi</b>		
Süngerimsilik (EN12956)	<b>Test edilmedi</b>		
Yıkabilirlik (EN12956)	<b>Test edilmedi</b>		
Temizleme kolaylığı (EN12956)	<b>Test edilmedi</b>		

## BAKIM VE MUHAFAZA

## DAYANIKLILIK:

Bu ürün (delaminasyon, pullanma, çatlama, sararma) su, kir, aşınma, UV ışınlarına ve aşınmaya karşı olağanüstü direnç sağlar.

## BAKIM:

Filmin yüzeyini temizlemek için nötr pH'lı bir deterjan gibi yumuşak bir sabun uygulayın. Aşırı asidik veya bazik pH seviyelerine sahip ürünleri kullanmaktan kaçının. İnatçı lekeleri çıkarmak için sıcak (kaynar değil) su kullanın. Gerekirse izopropil alkol ve sudan (%70 ISO, %30 H2O) oluşan bir solüsyon kullanın. Ancak bu solüsyonu baskılı Cover Styl yüzeylerinde kullanmayın. - Filmin yüzeyini temizlerken herhangi bir şeye zarar vermeyecek şekilde yumuşak bezler veya süngerler kullanın. - Folyoya zarar verebilecekleri için amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Temizlik deterjanları, bakterisitler ve virüsidal ürünler kullanılmadan önce gizli bir bölüme test edilmelidir. - Mantar referansları için, toza ve kire karşı dayanıklılıkları nedeniyle minimum düzeyde temizlik ve bakım gerekir. Bu yüzeyleri temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Islak veya nemli noktalar olması durumunda, nemi gidermek için emici bir bez kullanın ve etkilenen bölgeyi mümkün olan en kısa sürede iyice kurulaştırın. Bu talimatları izleyerek folyonun uzun ömürlü olmasını ve görünümünü garanti edebilirsiniz. İnatçı lekeler yetersiz bakım ve yetersiz bir koruma gösterir. Bu gibi durumlarda, bir yama onarım yöntemi kullanmayı (garanti edilmez ancak etkili ve ekonomiktir) veya tüm folyoyu değiştirmeyi düşünün.

Sözleşme dışı görseller ve veriler: Cover Styl istediği zaman filmlerinin bileşimini değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayar üzerinde renklerin ve bitimlerin oluşturulması ekrana bağlı olarak değişebilir ve gerçek görüntüsünü veremeyebilir. Bu nedenle, çevrimiçi bir örnek sipariş etmenizi veya ihtiyaçlarınıza en uygun bitimi incelemek için bizimle iletişime geçmenizi öneriyoruz. Üretimlerdeki hafif renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin gerçekleştirilmesinde her türlü görünüm farkını önlemek için gerekli miktardan tek seferde satın almanızı öneriyoruz.