



The CU 20 dB36 - Anti-high frequency film considerably reduces solar heat while retaining some of the natural light. It allows a good reduction of glare and brings to the building a colored and personalized touch. Finally, thanks to its pure copper alloy, it effectively protects high frequencies and attenuates up to almost 37 dB.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. _To prevent a possible oxidation of the metal alloys, it is mandatory to use our sealing varnish (reference number 0771) on the corners of the film, after installation._

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	21%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	37%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	37%
Celková Odražená Sluneční Energie	80%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	86%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	47%
Absorpce Sluneční Energie	39%
Přenos Sluneční Energie	14%
Snížení Oslnění Sluncem	80%
Hodnota G	0.27
Stínící Součinitel	0.2
Typ Instalace	Exteriér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	110µ
Barva Zvenku	COPPER

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.