



Pečlivě aplikované na jakýkoliv skleněný povrch, fólie Grey 30 UVC jsou speciálně určeny pro filtrování škodlivého UV záření a také značného množství infračerveného záření a viditelného světla. Fólie chrání předměty a nábytek vystavené slunečnímu nebo měsíčnímu svitu, aby neztratily barvu a předčasně nezestárlý.

### Certifikáty



#### Záruka SOLAR SCREEN®

Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



#### Třída Požární Odolnosti

M1



#### Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



#### Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



#### Dostupné Šířky

152cm

### Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení
3. Přilnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

### Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

### Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	0.5%
Propustnost Viditelného Světla	73%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	8%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	8%
Celková Odražená Sluneční Energie	20%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	21%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	9%
Absorpce Sluneční Energie	16%
Přenos Sluneční Energie	75%
Snížení Oslnění Sluncem	17%
Hodnota G	0.79
Hodnota U	5.1
Stínicí Součinitel	0.8
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	45μ
Barva Zvenku	LIGHT GREY

### Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

\*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m<sup>2</sup>.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.