



Fólie Mat Acid Grey poskytují ochranu zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescentní, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Navíc světle šedý vzhled je klidnější v porovnání s bílou fólií.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach
Respektováno



Dostupné Šířky
152cm

Konstrukce

1. 75 μ monomerní PVC
2. Polo-permanentní lepidlo, umožňující „odplynění“ vlastního povrchu a omezující přenos lepidla během odstraňování
3. Papírová odnímatelná vložka umožňující digitální řezání

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	>25%
Propustnost Viditelného Světla	60%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	18%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	18%
Celková Odražená Sluneční Energie	28%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	29%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	18%
Absorpce Sluneční Energie	15%
Přenos Sluneční Energie	67%
Snížení Oslnění Sluncem	40%
Hodnota G	0.71
Hodnota U	5.6
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	50 metry m
Kompozice Fólie	PVC
Tloušťka	75 μ
Barva Zvenku	GREY

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.