



Dekoratивní fólie s bílým přechodem odspodu nahoru, poskytující jas a částečné soukromí v elegantním a moderním stylu.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 let
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
Reach**
Respektováno



Dostupné Šířky
152cm 210cm

Konstrukce

1. Polyester vysoké optické kvality s tištěným designem
2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
3. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok s mýdlovou vodou (ref. Film On 600-F0355), nemyjte alespoň 1 měsíc a neaplikujte žádné samolepky nebo jiné lepidlo na fólii.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	
Poměr Slunečního Záření : Absorpce Sluneční Energie	
Stínící Součinitel	
Typ Instalace	Vnitřní
Délka Role	30.5m m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	60μ
Barva Zvenku	BÍLÁ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení založené na prosklené ploše do 2,5 m², kontaktujte nás pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.