



Kul 65 C tonet vinduesfilm til biler giver en æstetisk udsmykning samtidig med en moderat sikring mod nysgerrige blikke

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
3 år



Reach Rohs Kompatibel
Respekteret



Tilgængelige Bredder
152cm

Konstruktion

1. Hårdt ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudning
2. Farvet polyester uden optisk forvrængning
3. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
4. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	39%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	7%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	7%
Samlet Afvisning Af Solenergi	34%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	28%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	6%
Absorption Af Solenergi	39%
Transmission Af Solenergi	55%
Reduktion Af Solblænding	60%
G-Værdi	0.66
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	25µ
Farve Fra Ydersiden	Sort

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	!
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	!
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	!
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.