



Kul Plus 65 C tonet film til bilruder giver bilen et æstetisk præg. Sikrer privatliv og fred for nysgerrige blikke

Certificeringer


Garanti SOLAR SCREEN®

Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"


Brandsikkerhedsvurdering

M1


Opbevaring Fra -5°C Til +40°C

3 år


Reach Rohs Kompatibel

Respekteret


Tilgængelige Bredder

152cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudning
2. Farvet polyester uden optisk forvrængning
3. Klæber
4. Farvet polyester uden optisk forvrængning
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	33%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	5%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	5%
Samlet Afvisning Af Solenergi	34%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	28%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	6%
Absorption Af Solenergi	39%
Transmission Af Solenergi	55%
Reduktion Af Solblænding	65%
G-Værdi	0.52
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	55µ
Farve Fra Ydersiden	Sort

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	!
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	!
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✗
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	!
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

∨*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.