



Dekorativ film med hvid gradient fra midten til toppen og bunden, der tilbyder elegance, lysstyrke og delvist privatliv.

Certificeringer


Garanti SOLAR SCREEN®

5 år
 Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"


Brandsikkerhedsvurdering
 M1

Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
 3 år

Reach Rohs Kompatibel
 Respekteret

Tilgængelige Bredder
 152cm 210cm

Konstruktion

1. Polyester af høj optisk kvalitet med trykt design
2. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
3. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbeopløsning (ref. Film On 600-F0355), rengør ikke før der er gået mindst 1 måned, og sæt ikke klistermærker eller andet klæbemiddel på filmen.

Teknisk Datablad

Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5m m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	60µ
Farve Fra Ydersiden	VIT

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Råd baseret på glasoverflade op til 2,5 m², kontakt os for bekræftelse eller termisk chok-analyse.

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.