



Master 80 XC selvklæbende og reflekterende film er specielt designet til at beskytte mod de skadelige virkninger af solen, såsom varme, blænding eller misfarvning af polycarbonater og andre syntetiske materialer

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®

Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering

M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C

3 år



Reach Rohs Kompatibel

Respekteret



Tilgængelige Bredder

122cm 152cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespuddning
2. Polyester af høj optisk kvalitet med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Halv-permanent klæber som vil lette fjernelse af filmen fra vinduet
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen. En silicone skal påføres omkredsen af filmen når den monteres udendørs for at forhindre eventuel oxidation. Se arket "ny garanti for udendørs film" _

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	16%
Refleksion Af Udendørs Synligt Lys	62%
Refleksion Af Indendørs Synligt Lys	60%
Samlet Afvisning Af Solenergi	89%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	89%
Solforhold :	
Refleksion Af Solenergi	67%
Absorption Af Solenergi	20%
Transmission Af Solenergi	13%
Reduktion Af Solblænding	84%
G-Værdi	0.18
U-Værdi	5.1
Skygge Koefficient	0.2
Installationstype	Udvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	60µ
Farve Fra Ydersiden	Sølv

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	!
Reflekterende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekterende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	!
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport. Test compatibility before each installation. Installation på "konkave" overflader er ikke tilladt på grund af brandrisiko

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.