



Mat Acid Bubble Free diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. Printable on any type of machine. Fast installation thanks to its bubble-free adhesive.

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
3 år



Reach Rohs Kompatibel
Respekteret



Tilgængelige Bredder
152cm

Konstruktion

1. Støbt polymer PVC 80μ
2. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
3. Papirforing til digital skæring

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	>25%
Transmission Af Synligt Lys	45%
Refleksion Af Udendørs Synligt Lys	20%
Refleksion Af Indendørs Synligt Lys	2%
Samlet Afvisning Af Solenergi	30%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	30%
Solforhold :	
Refleksion Af Solenergi	19%
Absorption Af Solenergi	14%
Transmission Af Solenergi	67%
Reduktion Af Solblænding	56%
G-Værdi	0.71
U-Værdi	5.6
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	50 meter m
Filmkomposition	PVC
Tykkelse	80μ
Farve Fra Ydersiden	Matteret

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m²

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.