



Mat Metal diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende og filtrerer det meste af det naturlige lys fra og skaber en dæmpet atmosfære

### Certificeringer



**Garanti SOLAR SCREEN®**  
Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



**Brandsikkerhedsvurdering**  
M1



**Opbevaring Fra -5°C Til +40°C**  
3 år



**Reach Rohs Kompatibel**  
Respekteret



**Tilgængelige Bredder**  
152cm

### Konstruktion

1. Farvet polyester uden optisk forvrængning
2. Klæber
3. Polyester af høj optisk kvalitet med metalpartikler som afviser infrarød stråling
4. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
5. Klæberbeskyttelse - fjernes efter montering

### Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

### Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	18%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	60%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	28%
Samlet Afvisning Af Solenergi	80%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	75%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	56%
Absorption Af Solenergi	33%
Transmission Af Solenergi	11%
Reduktion Af Solblænding	82%
G-Værdi	0.2
U-Værdi	5.08
Skygge Koefficient	0.2
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	60µ
Farve Fra Ydersiden	Sølv

### Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta\*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	!
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✗
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	!
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

\*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.