



Stratos dekorationsfilm giver mulighed for at tilpasse og give et personligt præg til vinduer og glaspartier. Stratos har et mønster bestående af 35 mm matterede linjer adskilt af 10 mm klare mellemrum

### Certificeringer



**Garanti SOLAR SCREEN®**  
Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



**Brandsikkerhedsvurdering**  
M1



**Opbevaring Fra -5°C Til +40°C**  
3 år



**Reach Rohs Kompatibel**  
Respekteret



**Tilgængelige Bredder**  
152cm

### Konstruktion

1. Polyester af høj optisk kvalitet med trykt design
2. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
3. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

### Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

### Teknisk Datablad

Solforhold :

Reflektion Af Solenergi

Absorption Af Solenergi

Transmission Af Solenergi

Installationstype Indvendig

Rullelængde 30.5 meter m

Filmkomposition PET

Tykkelse 40µ

Farve Fra Ydersiden Matteret

### Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta\*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

\*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m<sup>2</sup>

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.