



Dekorative Folie mit weißem Farbverlauf von unten nach oben, die Helligkeit und teilweise Privatsphäre in einem eleganten und modernen Stil bietet.

Zertifizierungen


Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre

 Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien

Feuerwiderstandsklasse

M1


Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre


Reach, RoHS

Konform


Erhältliche Rollenbreiten:

152cm 210cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschutzfolie, wegwerbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenlösung (ref. Film On 600-F0355), mindestens 1 Monat nicht reinigen und keine Aufkleber oder andere Klebstoffe auf der Folie anbringen.

Technisches Datenblatt

Installationstyp	Innen
Rollentlänge	30.5 m
Folientyp	PET
Folienstärke	60µ
Erscheinungsbild von Außen	WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen | Vorsicht

*Empfehlung basierend auf verglaster Fläche bis 2,5 m², kontaktieren Sie uns für Bestätigung oder thermische Analyse.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.