



Die Linea 10 Dekorfolie ermöglicht es Ihnen, Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu personalisieren. Sie verfügt über ein Muster aus weißen 10 mm Streifen welche horizontal angeordnet sind und von 4 mm klaren Streifen abgewechselt werden.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre



Reach, Rohs
Konform



Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Solarverhältnis : | |
| Reflexion der Solarenergie | |
| Solarabsorption | |
| Transmission der Solarenergie | |
| Installationstyp | Innen |
| Rollenlänge | 30.5 Meter m |
| Folientyp | PET |
| Folienstärke | 40µ |
| Erscheinungsbild von Außen | WEISS |

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

| | |
|---|---|
| Einzelscheibe | ✓ |
| Getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Klare Doppelverglasung | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Reflektierende Getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | ✓ |
| VSG Extern - Klare Doppelverglasung | ✓ |
| VSG Intern - Klare Doppelverglasung | ✓ |

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.