



La lámina decorativa Europa le permite personalizar sus ventanas y mamparas de cristal. Presenta un motivo de bandas mates horizontales de 44mm, separadas por bandas claras de 10 mm.

### Certificaciones



**Garantía SOLAR SCREEN®**

Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



**Punto De Inflamabilidad**

M1



**Almacenamiento Desde -5°C A +40°C**

3 años



**Norma Reach Rohs**

Cumple Con La Normativa



**Anchos Disponibles**

152cm

### Composición

1. Poliéster de alta calidad óptica, con imprimación del diseño
2. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
3. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

### Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

### Datos Técnicos

Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	
Absorción De Energía Solar	
Transmisión De Energía Solar	
Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	30.5 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	40µ
Color Desde El Exterior	SATINADO

### Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar\*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	✓
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	✓
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✓

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m².

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.