



Película decorativa con degradado blanco desde el centro hacia arriba y hacia abajo, ofreciendo elegancia, luminosidad y privacidad parcial.

Certificaciones


Garantía SOLAR SCREEN®

5 años
Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'


Punto De Inflamabilidad

M1


Almacenamiento Desde -5°C A +40°C

3 años


Norma Reach Rohs

Cumple Con La Normativa


Anchos Disponibles

152cm 210cm

Composición

1. Poliéster de alta calidad óptica, con imprimación del diseño
2. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
3. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución de agua jabonosa (ref. Film On 600-F0355), no limpiar antes de 1 mes y no aplicar adhesivos ni pegatinas sobre la película.

Datos Técnicos

Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	30.5m m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	60μ
Color Desde El Exterior	BLANCO

Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acrristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	✓
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	✓
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✓

✓ Sí ✗ No Recomendado ⚠ Precaución

*Consejo basado en una superficie acristalada hasta 2,5 m², consultenlos para confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.