



Resistente a los solventes más comunes, la lámina Protect 4 C ofrece una protección muy efectiva frente a las pintadas y graffitis. Protege además de otros actos de vandalismo como los arañazos o el vertido de ácido. Fácil de instalar y reemplazar, es una lámina considerada también como de seguridad, impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de explosión, golpe o incendio. Standard EN45545-1 level HL3.

### Certificaciones



**Garantía SOLAR SCREEN®**

Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



**Punto De Inflamabilidad**

M1



**Almacenamiento Desde -5°C A +40°C**

3 años



**Norma Reach Rohs**

Cumple Con La Normativa



**Anchos Disponibles**

122cm 152cm 183cm

### Composición

1. Capa
2. Poliéster de alta calidad óptica
3. Adhesivo PS semi permanente, para que se pueda quitar sin rastros de pegamento
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

### Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Lámina de seguridad con adhesivo PS reforzado que requiere una solución de aplicación adecuada (Film On ref 600-F0355 y 2cl/litro de agua) y una escobilla de goma de seguridad adecuada 150-054/150-055/150-056. No limpie durante al menos 1 mes y no aplique pegatinas u otros adhesivos a la lámina.

### Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	2%
Transmisión De La Luz Visible	85%
Reflejo De Luz Visible Exterior	11%
Reflejo Luz Visible Interior	11%
Energía Solar Total Rechazada	19%
Energía Solar Total Rechazada 2*	19%
Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	9%
Absorción De Energía Solar	14%
Transmisión De Energía Solar	77%
Reducción Del Deslumbramiento	14%
Valor G	0.83
Valor U	5.7
Coefficiente De Sombra	0.9
Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	30.5 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	120µ
Color Desde El Exterior	TRANSPARENTE

### Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar\*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	✓
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	✓
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✓

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m².

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.