



Instalada sobre un acristalamiento claro, la lámina transparente Purple C aporta un tono violeta, conservando una perfecta transparencia. Aporta un toque de color y dinamismo a cualquier acristalamiento interior (mamparas, duchas, etc.)

Certificaciones



Garantía SOLAR SCREEN®

Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



Punto De Inflamabilidad

M1



Almacenamiento Desde -5°C A +40°C

3 años



Norma Reach Rohs

Cumple Con La Normativa



Anchos Disponibles

152cm

Composición

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	5%
Transmisión De La Luz Visible	26%
Reflejo De Luz Visible Exterior	8%
Reflejo Luz Visible Interior	8%
Energía Solar Total Rechazada	32%
Energía Solar Total Rechazada 2*	29%
Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	9%
Absorción De Energía Solar	43%
Transmisión De Energía Solar	48%
Reducción Del Deslumbramiento	60%
Valor G	0.69
Valor U	5.7
Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	30.5 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	40µ
Color Desde El Exterior	PURPLE

Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	!
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	!
Doble Acristalamiento Tintado	!
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	!
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	!
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✗

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.