



Es obligatorio asegurar los espejos en lugares públicos como gimnasios, piscinas, ascensores, etc. Especialmente diseñada para esta protección, la lámina Secur 4 se aplica directamente a la parte posterior de los espejos y evita la rotura de vidrios en caso de impacto, explosión o incendio. Además, gracias a su poder de adhesión, se utiliza como una solución preventiva en ventanas rotas que esperan ser reemplazadas.

Certificaciones



Garantía SOLAR SCREEN®

Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



Punto De Inflamabilidad

M1



Almacenamiento Desde -5°C A +40°C

3 años



Norma Reach Rohs

Cumple Con La Normativa



Norma 12600

2B2



Anchos Disponibles

152cm

Composición

1. Poliéster 100µ
2. Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la lámina en caso de choque, polimerizando el vidrio dentro los 30 días
3. Revestimiento de papel permitiendo el recorte numérico

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	5%
Transmisión De La Luz Visible	85%
Reflejo De Luz Visible Exterior	11%
Reflejo Luz Visible Interior	11%
Energía Solar Total Rechazada	19%
Energía Solar Total Rechazada 2*	20%
Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	9%
Absorción De Energía Solar	14%
Transmisión De Energía Solar	77%
Reducción Del Deslumbramiento	14%
Valor G	0.83
Valor U	5.7
Coefficiente De Sombra	0.9
Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	50 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	125µ
Color Desde El Exterior	TRANSPARENTE

Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	✓
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	✓
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✓

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m².

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.