



Gracias a su alta densidad de metal, esta lámina transformará sus ventanas en un hermoso espejo, sin distorsión óptica.

Certificaciones



Garantía SOLAR SCREEN®
Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



Punto De Inflamabilidad



Almacenamiento Desde -5°C A +40°C
3 años



Norma Reach Rohs
Cumple Con La Normativa



Anchos Disponibles
152cm

Composición

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	<1%
Transmisión De La Luz Visible	0.5%
Reflejo De Luz Visible Exterior	82%
Reflejo Luz Visible Interior	82%
Energía Solar Total Rechazada	91%
Energía Solar Total Rechazada 2*	88%
Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	78%
Absorción De Energía Solar	18%
Transmisión De Energía Solar	4%
Reducción Del Deslumbramiento	99%
Valor G	0.09
Valor U	5.1
Coefficiente De Sombra	0.1
Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	30.5 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	60µ
Color Desde El Exterior	PLATA

Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	!
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	!
Doble Acristalamiento Tintado	✗
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	!
Doble Acristalamiento Con Gas	✗
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✗
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✗

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.