



Película decorativa con degradado blanco de abajo a arriba, aportando luminosidad y privacidad parcial con un estilo elegante y moderno.

Certificaciones



Garantía SOLAR SCREEN®

5 años
Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



Punto De Inflamabilidad

M1



Almacenamiento Desde -5°C A

+40°C

3 años



Norma Reach Rohs

Cumple Con La Normativa



Anchos Disponibles

152cm 210cm

Composición

1. Poliéster de alta calidad óptica, con imprimación del diseño
2. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
3. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución de agua jabonosa (ref. Film On 600-F0355), no limpiar antes de 1 mes y no aplicar adhesivos ni pegatinas sobre la película.

Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	
Reflejo Luz Visible Interior	
Ratio Solar :	
Absorción De Energía Solar	
Coefficiente De Sombra	
Tipo De Instalación	Interior
Longitud Del Rollo	30.5m m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	60µ
Color Desde El Exterior	BLANCO

Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	✓
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	✓
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✓

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

*Consejo basado en una superficie acristalada hasta 2,5 m², consúltenos para confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.