



Film décoratif à dégradé blanc partant du bas vers le haut, apportant luminosité et confidentialité partielle avec un style élégant et moderne.

Certifications



Garantie SOLAR SCREEN®
 5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu
 M1



Stockage De -5°C À +40°C
 3 ans



Norme Reach Rohs
 Respectée



Laizes Disponibles
 152cm 210cm

Construction

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV

Réflexion Lumière Visible Intérieure

Ratio Solaire :

Absorption Énergie Solaire

Coefficient D'Ombrage

Type De Pose	Intérieure
--------------	------------

Longueur Du Rouleau	30.5m m
---------------------	---------

Composition Film	PET
------------------	-----

Épaisseur	60µ
-----------	-----

Couleur Depuis L'Extérieur	BLANC
----------------------------	-------

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé | Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.