



La pellicola decorativa Boreal consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. Decorato con dei punti bianchi degradati in fasce da lineari da 40mm.

### Certificazioni



**Garanzia SOLAR SCREEN®**

Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



**Classe Di Reazione Al Fuoco M1**



**Conservazione Da -5°C A +40°C**

3 anni



**Norma Reach Rohs**

Rispettato



**Larghezze Disponibili**

152cm

### Costruzione

1. Poliesteri di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

### Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

### Informazioni Tecniche

Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	
Assorbimento Energia Solare	
Trasmissione Energia Solare	
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	50 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	40µ
Colore Dall'Esterno	BIANCO

### Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard\*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.