



Pellicola decorativa con sfumatura bianca dal centro verso l'alto e il basso, che offre eleganza, luminosità e privacy parziale.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

5 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco

M1



Conservazione Da -5°C A +40°C

3 anni



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

152cm 210cm

Costruzione

1. Poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base di acqua saponata (ref. Film On 600-F0355), non pulire prima di almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri collanti sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Tipo Di Installazione	Interna
Lunghezza Della Bobina	30.5m m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	60µ
Colore Dall'Esterno	BIANCO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Si ✗ Non Raccomandato | Prudenza

*Consiglio basato su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattaci per conferma o analisi dello shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.