



La pellicola Silver 385 XC è molto efficace nel ridurre la trasmissione del calore solare, mentre allo stesso tempo consente la trasmissione di una parte della luce naturale. Questa pellicola offre un'efficace protezione contro l'abbagliamento solare, mentre il suo aspetto specchiato garantisce ulteriormente la privacy da occhi indiscreti. Il suo design moderno conferisce immediatamente un aspetto contemporaneo a qualsiasi vetrata esterna di un edificio.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®
 fino a 12 anni
 Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco
 M1



Conservazione Da -5°C A +40°C
 3 anni



Norma Reach Rohs
 Rispettato



Larghezze Disponibili

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola. Il silicone deve essere applicato sul perimetro della pellicola, se quest'ultima viene applicata all'esterno per evitare un qualsiasi fenomeno di ossidazione. Vedere la scheda "nuove garanzie per le pellicole esterne"__

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	<1%
Trasmissione Luce Visibile	14%
Riflessione Luce Visible Esterna	72%
Riflessione Luce Visible Interna	69%
Energia Solare Totale Respinta	85%
Energia Solare Totale Respinta 2*	90%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	72%
Assorbimento Energia Solare	18%
Trasmissione Energia Solare	10%
Riduzione Abbagliamento	85%
Valore G	0.15
Valore U	5.8
Coefficiente D'ombra	0.17
Tipo Di Installazione	Esterno
Lunghezza Della Bobina	30.5 m m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	75μ
Colore Dall'Esterno	ARGENTO CHIARO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Si ✗ Non Raccomandato | Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.