



Alu 80 Static films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow most natural light to pass through. Solar glare is greatly diminished and its one-way mirror aspect guarantees privacy from prying eyes, whilst affording a modern feel to the exterior of a building. In addition, this "static" version is easy to install.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. High optical quality polyester
2. Bonding adhesive
3. PVC with anti IR metal particles deposit
4. Protection liner, disposable after installation

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	18%
Matomos Šviesos Pralaidumas	24%
Išorinė Šviesos Atspindys	60%
Vidinės Šviesos Atspindys	60%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	79%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	75%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	55%
Saulės Energijos Sugėrimas	33%
Saulės Energijos Pralaidumas	12%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	83%
G-Reikšmė	0.2
U-Reikšmė	5.1
Tamsinimo Koeficientas	0.22
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	20 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET + PVC
Storis	100μ
Spalva Iš Išorės	SILVER

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✗
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytais Low E Dujomis	!
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.