



Alu 80 XC Tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu praleidžianti daugumą matomo spektro dalių. Saulės spinduliai yra žymiai sumažinti, o viopusio veidrodžio efektas užtikrina privatumą nuo sveitųjų akių, tuo pačiu metu plėvelė suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
122cm 152cm 183cm

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

| | |
|---|---------------|
| Uv Pralaidumas | 1% |
| Matomos Šviesos Pralaidumas | 24% |
| Išorinė Šviesos Atspindys | 60% |
| Vidinės Šviesos Atspindys | 59% |
| Bendras Saulės Energijos Atspindys | 80% |
| Bendras Saulės Energijos Atspindys 2* | 85% |
| Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis : | |
| Saulės Energijos Atspindys | 63% |
| Saulės Energijos Sugėrimas | 22% |
| Saulės Energijos Pralaidumas | 15% |
| Saulės Atspindžių Sumažėjimas | 82% |
| G-Reikšmė | 0.16 |
| Tamsinimo Koeficientas | 0.2 |
| Montavimo Tipas | Esoterjeras |
| Rutulio Ilgis | 30.5 metrai m |
| Plėvelės Sudėtis | PET |
| Storis | 75μ |
| Spalva Iš Išorės | SIDABRAS |

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

| | |
|---|---|
| Permotama Vieno Stiklo Pluokštė | ✓ |
| Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė | ✓ |
| Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu | ✓ |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais | ✓ |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais | ✓ |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu | ✓ |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytai Low E Dujomis | ✓ |
| Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais | ✓ |
| Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais | ✓ |

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.