



Decorated with natural patterns, Ascent decorative film will add character to a sophisticated and professional environment. The use of original shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C
Iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu ir spausdintu dizainu
2. PS klėjai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	
Saulės Energijos Sugėrimas	
Saulės Energijos Pralaidumas	
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	40μ
Spalva Iš Išorės	Balatas

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.