



With its dichroic and chameleon-like properties, the self-adhesive Auror film changes in hue and colour with every variation in angle of observation. The Aurora decorative film uses natural light to maximum effect, bringing your windows and glass partitions to life through its cold tones dichroic tint.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
135cm

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
5. PS klėjai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

| | |
|---|---------------|
| Uv Pralaidumas | 10% |
| Matomos Šviesos Pralaidumas | 72% |
| Išorinė Šviesos Atspindys | 10% |
| Vidinė Šviesos Atspindys | 10% |
| Bendras Saulės Energijos Atspindys | 39% |
| Bendras Saulės Energijos Atspindys 2* | 34% |
| Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis : Saulės Energijos Atspindys | |
| Saulės Energijos Sugėrimas | |
| Saulės Energijos Pralaidumas | |
| Saulės Atspindžių Sumažėjimas | 28% |
| Montavimo Tipas | Interjeras |
| Rutulio Ilgis | 30.5 metrai m |
| Plėvelės Sudėtis | PET |
| Storis | 55μ |
| Spalva Iš Išorės | COLD COLOUR |

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

| | |
|--|---|
| Permatama Vieno Stiklo Pluokštė | ✓ |
| Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė | ! |
| Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu | ✓ |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais | ! |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais | ! |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu | ✓ |
| Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytais Low E Dujomis | ! |
| Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais | ! |
| Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais | ✗ |

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.