



Clear 4 C Apsaugo jūsų stiklą, užtikrinant, kad šukės liktų vietoje, stiklo skaidrumą ir bendrą vientisumą esant išoriniam poveikiui, sprogamui ar gaisrui. Atitinka Europos standartą EN 12600.

### Sertifikatai



**Garantija SOLAR SCREEN®**  
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



**Ugnies Atsparumo Reitingas**  
M1



**Saugojimo Salygos Nuo -5°C Iki +40°C**  
3 metai



**Reach Rohs Atitikimas**  
Patvirtinta



**Europos standartas EN 12600**  
2B2



**Prieinami Pločiai**  
92cm 122cm 152cm 183cm

### Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
3. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

### Techninės Priežiūros Instrukcijos

Apsauginė plėvelė su sustiprintais PS klijais, kuriai reikia tinkamo tepimo tirpalo (Film On ref. 600-F0355 ir 2 cl/l vandens) ir tinkamo apsauginio gremžtuko 150-054/150-055/150-056. Nevalykite bent 1 mėnesį ir nelipinkite plėvelės lipdukais ar kitais klijais.

### Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	5%
Matomos Šviesos Pralaidumas	90%
Išorinė Šviesos Atspindys	7%
Vidinė Šviesos Atspindys	4%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	16%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	17%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	9%
Saulės Energijos Sugėrimas	8%
Saulės Energijos Pralaidumas	83%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	8%
G-Reikšmė	0.83
U-Reikšmė	5.7
Tamsinimo Koeficientas	0.9
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	125μ
Spalva Iš Išorės	Permatomas

### Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos\*

Permatoma Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.