



Varis 65 C - tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio ma-inimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti įsiskverbti dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei šiuolaikinę išvaizdą.

### Sertifikatai



**Garantija SOLAR SCREEN®**  
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



**Ugnies Atsparumo Reitingas**  
M1



**Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C**  
3 metai



**Reach Rohs Atitikimas**  
Patvirtinta



**Prieinami Pločiai**  
152cm

### Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

### Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

### Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	35%
Išorinė Šviesos Atspindys	26%
Vidinės Šviesos Atspindys	26%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	65%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	60%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	39%
Saulės Energijos Sugėrimas	36%
Saulės Energijos Pralaidumas	25%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	63%
G-Reikšmė	0.34
U-Reikšmė	5.23
Tamsinimo Koeficientas	0.39
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	60μ
Spalva Iš Išorės	VARIS

### Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos\*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	!
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	!
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.