



Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®

Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C



Reach Rohs Atitikimas

Patvirtinta



Prieinami Pločiai

51cm 122cm 152cm 76cm 92cm
101cm 136cm 137cm 140cm
183cm

Sudėtis

1. High optical quality polyester
2. Bonding adhesive
3. PVC with anti IR metal particles deposit
4. Protection liner, disposable after installation

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Techniniai Duomenys

Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :

Saulės Energijos Atspindys

Saulės Energijos Sugėrimas

Saulės Energijos Pralaidumas

Montavimo Tipas

Interjeras

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė ✓

Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė ✓

Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu ✓

Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais ✓

Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais ✓

Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu ✓

Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis ✓

Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais ✓

Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais ✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.