



Dekoratyvinė plėvelė su baltu gradientu nuo centro iki viršaus ir apačios, suteikianti elegancijos, ryškumo ir dalinio privatumo.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®

5 metai
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C Iki +40°C 3 metai



Reach Rohs Atitikimas Patvirtinta



Prieinami Pločiai 152cm 210cm

Sudėtis

1. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu ir spausdintu dizainu
2. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilo tirpalas (ref. Film On 600-F0355), nevalyti bent 1 mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų klijų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Montavimo Tipas	Viduje
Rutulio Ilgis	30.5m m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	60μ
Spalva Iš Išorės	BALTAS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytais Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacija, pagrįsta stiklo paviršiumi iki 2,5 m², susisiekite su mumis dėl patvirtinimo ar terminio smūgio analizės.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.