



Privati Mat Light plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C Iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. jungiantis lipnus sluoksnis
2. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu
3. Lipnus sluoksnis, aktyvuojamas spaudimo, stiklo polimerizacija per 15 dienų
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Prižiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	5%
Matomos Šviesos Pralaidumas	78%
Išorinė Šviesos Atspindys	11%
Vidinės Šviesos Atspindys	10%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	17%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	15%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	10%
Saulės Energijos Sugėrimas	10%
Saulės Energijos Pralaidumas	78%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	23%
G-Reikšmė	0.71
U-Reikšmė	5.6
Tamsinimo Koeficientas	0.8
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	60μ
Spalva Iš Išorės	BALTAS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytai Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.