



Privati Matinė balta apsauginė plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį, sukuriant malonų išsklaidytą apšvietimą kambaryje. Taip pat ji padeda sulaukyti stiklo šukes, jei stiklas sudaužomas.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C Iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Europos standartas EN 12600
2B2



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. 25μ
2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. Poliesteris 100μ
4. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Apsauginė plėvelė su sustiprintais PS klijais, kuriai reikia tinkamo tepimo tirpalo (Film On ref. 600-F0355 ir 2 cl/l vandens) ir tinkamo apsauginio gremžtuko 150-054/150-055/150-056. Nevalykite bent 1 mėnesį ir nelipinkite plėvelės lipdukais ar kitais klijais.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	5%
Matomos Šviesos Pralaidumas	71%
Išorinė Šviesos Atspindys	26%
Vidinės Šviesos Atspindys	26%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	28%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	27%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	23%
Saulės Energijos Sugėrimas	6%
Saulės Energijos Pralaidumas	71%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	22%
G-Reikšmė	0.71
U-Reikšmė	5.6
Tamsinimo Koeficientas	0.8
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	150μ
Spalva Iš Išorės	BALTAS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytais Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.