



Applied to clear glass, the transparent Plum C film bestows a mauve tint to the glass without diminishing its transparent properties. It is the perfect way to enliven any interior glazing (such as partitions, shower screens, etc.) with a touch of colour.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
3. Lipnus sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, polimerizacija stilui per 15 dienų
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	5%
Matomos Šviesos Pralaidumas	34%
Išorinė Šviesos Atspindys	8%
Vidinė Šviesos Atspindys	8%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	32%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	29%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	9%
Saulės Energijos Sugėrimas	43%
Saulės Energijos Pralaidumas	48%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	60%
G-Reikšmė	0.69
U-Reikšmė	5.7
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	40μ
Spalva Iš Išorės	MAUVE

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	!
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	!
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.