



Automobilių plėvelė Protector Mat naudojama automobilių kebulų dalims, užtikrinant puikią apsaugą nuo smulkių sugadinimų (žvyro subraižymai), įbrėžimai, vabzdžiai ir netgi nuo tirpalo, naudojamo keliuose žiemą. Papildomai suteikia matinį atspalvį kebului.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®

Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas



Saugojimo Salygos Nuo -5°C Iki +40°C



Reach Rohs Atitikimas

Patvirtinta



Prieinami Pločiai

Sudėtis

1. Paviršius
2. Lipni juosta
3. Apsauginė juosta

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	
Saulės Energijos Sugėrimas	
Saulės Energijos Pralaidumas	
Montavimo Tipas	Eskterjeras
Spalva Iš Išorės	MAT

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.