



Lipni plėvelė Riga su nereguliaru speigo dizaino raštu suteikia šiuolaikinį įvaizdį jūsų langams ir stiklo pertvaroms.

### Sertifikatai



**Garantija SOLAR SCREEN®**  
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



**Ugnies Atsparumo Reitingas**  
M1



**Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C**  
3 metai



**Reach Rohs Atitikimas**  
Patvirtinta



**Prieinami Pločiai**  
152cm

### Sudėtis

1. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu ir spausdintu dizainu
2. PS klajai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

### Techninės Prižiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

### Techniniai Duomenys

Matomos Šviesos Pralaidumas	0%
Išorinė Šviesos Atspindys	0%
Vidinės Šviesos Atspindys	0%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	0%
Saulės Energijos Sugėrimas	0%
Saulės Energijos Pralaidumas	0%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	0%
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	40μ
Spalva Iš Išorės	FROSTED

### Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos\*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytai Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.